

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 04-ASF-CPR-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Asfalt drogowy 70/100
Nazwa handlowa: Asfalt 70/100

2. Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Asfalt drogowy 70/100
Nazwa handlowa: Asfalt 70/100

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do budowy i powierzchniowych utrwaleń dróg

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

LOTOS Asphalt Sp. z o.o.
Ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Tel. 58 308 72 39
Fax: 58 308 84 49
Email: lotosasfalt@lotosasfalt.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Notyfikowana jednostka Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr identyfikacyjny 1434, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzoru, oceny i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji | 70-100 (0,1 mm) | EN 12591:2009 – rozdział 5.2.2 EN 1426 |
| Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji | 43-51 °C | EN 12591:2009 – rozdział 5.2.3 EN 1427 |
| Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji | ≤ -10 °C | EN 12591:2009 – rozdział 5.2.4 EN 12593 |
| Wrażliwość termiczna konsystencji | NPD | EN 12591:2009 – rozdział 5.2.5 EN 12591 Zał. A |
| Stołość konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji | ≥ 46 % | EN 12591:2009 – rozdział 5.2.6 EN 12607-1, EN 1426 |
| Stołość konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji | ≤ 9 °C | EN 12591:2009 – rozdział 5.2.6 EN 12607-1, EN 1427 |
| Substancje niebezpieczne określone w przepisach prawnych | NPD | EN 12591:2009 – rozdział ZA.1 |

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):

Mariusz Pacana, Dyrektor ds. Produkcji

(nazwisko i stanowisko) **LOTOS Asphalt Sp. z o.o.**
PROKURENT
DYREKTOR ds. PRODUKCJI

Gdańsk 1.07.2013r.
(miejsce i data wydania)

(podpis)
Mariusz Pacana