

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
**Asfalt drogowy 20/30, Nazwa handlowa: Asfalt 20/30, Asfalt 20/30 WMA**  
**Silniční asfalt 20/30, Obchodní název: Silniční asfalt 20/30, Silniční asfalt 20/30 WMA**  
**Cestný asfalt 20/30, Obchodný názov: Cestný asfalt 20/30, Cestný asfalt 20/30 WMA**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Zamýšlené/zamýšlená použití:  
Zamýšľané použítie/použitia:  
**Do budowy i utrzymania dróg, lotnisk i innych powierzchni przenoszących ruch kołowy**  
**Stavba a údržba silnic, letišť a jiných zpevněných povrchů**  
**Výstavba a údržba ciest, letísk a iných spevnených plôch**

3. Producent:  
Výrobce:  
Výrobca:  
**LOTOS Asphalt Sp. z o. o.**  
**ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, Polska**  
**Tel. 58 308 72 39, Fax: 58 308 84 49, Email: lotosasfalt@lotosasfalt.pl**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
Systém/systemy POSV:  
Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
**System 2+**

5.a) Norma zharmonizowana:  
Harmonizovaná norma:  
Harmonizovaná norma:  
**EN 12591:2009**

b) Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:  
Notifikovaný subjekt:  
**Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr identyfikacyjny 1434**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:  
Deklarované vlastnosti:  
Deklarované parametre:

| Zasadnicze charakterystyki<br>Základní charakteristiky<br>Základné charakteristiky  | Właściwości użytkowe<br>Užitkové vlastnosti<br>Úžitkové hodnoty | Zharmonizowana specyfikacja techniczna<br>Harmonizovaná technická specifikace<br>Harmonizované technické špecifikácie |
|---|---|---|
| Konsystencja w pośredniej temperaturze eksploatacji<br>Konzistence v průměrné teplotě používání<br>Konzistencia v prostrednej teplote exploatacie                           | 20-30 [0,1 mm]  | EN 12591:2009<br>– 5.2.2  |
| Konsystencja w wysokiej temperaturze eksploatacji<br>Konzistence ve vysoké teplotě používání<br>Konzistencia vo vysokej teplote exploatacie                                 | 55-63 [°C]  | EN 12591:2009<br>– 5.2.3  |
| Łamliwość w niskiej temperaturze eksploatacji<br>Lámavost při nízké teplotě<br>Krehkosť pri nízkych prevádzkových teplotách   | NPD   | EN 12591:2009<br>– 5.2.4  |
| Wrażliwość termiczna konsystencji<br>Termická citlivost konzistence<br>Teplotná citlivosť konzistencie  | NPD   | EN 12591:2009<br>– 5.2.5  |
| Staość konsystencji w pośredniej temperaturze eksploatacji<br>Neměnnost konzistence v průměrné teplotě používání<br>Stálosť konzistencie v prostrednej exploatačnej teplote | ≥ 55 [%]  | EN 12591:2009<br>– 5.2.6  |
| Staość konsystencji w wysokiej temperaturze eksploatacji<br>Neměnnost konzistence ve vysoké teplotě používání<br>Stálosť konzistencie vo vysokej exploatačnej teplote       | ≤ 8 [°C]  | EN 12591:2009<br>– 5.2.6  |
| Substancje niebezpieczne określone w przepisach prawnych<br>Nebezpečné látky uvedené v právních předpisech<br>Nebezpečné látky určené právnymi predpismi                    | NPD   | EN 12591:2009<br>– 5.3  |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Mariusz Pacana**  
imię i nazwisko  
jméno  
meno

GDAŃSK, 28-12-2018

Miejsce i data  
město a datum vystavení  
miesto a dátum vydania

Podpis